



呼び径		d	L	D	d1	H	St	F	K	Q	概算質量 (Kg)
mm	inch										
50	2	61	56	90	39	149	8	59	28	0	1.8
65	2 1/2	74	56	114	49	157	8	72	28	6	2.5

接続フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	

注記 ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

部品番号	部品名称	JIS 記号	数量	備考
27	Oリング	(NBR)	1	
		(EPDM)		
24	Oリング押さえ	SUS304	4	
23	皿ばね座金	SUS304	12	
22	ばね座金	SUS304	1	
21	六角ナット	SUS304	1	
20	スピンドル	SUS304	1	
16	グランドパッキン	(グラファイト繊維)	1	
15	パッキン押さえ	SUS304	1	
14	袋ナット	C3604BD	1	
13	ボンネット	SUS304	1	
12	ハンドル	ADC12	1	塗装仕上げ
11	バイパスシート	C3604BD	1	
10	Oリング	(NBR)	4	
		(EPDM)		
8	樹脂ワッシャ	(RPTFE)	4	ガラス入り
7	六角ナット	SUS304	4	
6	ゴムシート	(NBR)	1	本体に焼き付け接着
		(EPDM)		
4	シャフトピン	SUS304	2	
3	スプリング	---	0	低トルク
		SUS304-WPB	1	高トルク
		SUS304-WPB	1	標準
2	プレート	SCS13	2	
1	本体	FC250	1	外形塗装仕上げ
品番	部品名称	JIS 記号	数量	備考
		材質		

型式 907L ねずみ鋳鉄 2, 2 1/2 インチ 50, 65 mm

デュアルプレートウエハー逆止め弁 振動抑制タイプ

巴バルブ株式会社  
 照査 三原  
 検図 河合  
 設計 久田  
 日付 2018.1.9

改訂番号  
 図面番号 A3-67343  
 A