

*

□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H4	A	P1	G	B	f1	f2	エアシリンダ		概略質量 (kg)
															型式	容量 (cc/St.)	
10	250	247.5	68	320	260	260	189	125	682	350	1/4	50	133	77.5	TGA-100	1980	53
12	300	296.4	78	374	297	297	234	125	754	381	3/8	62	164	100	TGA-125	3629	78

注記

(1) *マーク : 仕様書参照


(2)

*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
BS 10-E	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

(3)



C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	AC4C-T6		1	
5	シートリング	(PTFE)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	(PTFE)		1	(芯金: SCS13)
1	本 体	FCD-S		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 847T-3A ^{*}(3) ダクタイル鉄鑄造品
(重負荷仕様)
巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	亀 沢
	検 図	三 原
	設 計	佐 伯
日 付	2001. 05. 31	
改 訂 番 号		
図面番号	A3-44524	
	B	