

口径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	エアシリンダ		概略質量 (kg)
													型式	容量 (l/St.)	
8	200	197	60	266	220	220	307	945	585	60	70	165	TG-10S	3.59	66

注記


(1) \*マーク : 仕様書参照願います。

(2)

\* フランジ規格

JIS 5K
JIS 10K
ASME Class 125/150
JPI Class 150
BS 10-E
BS 4504 (PN10)
DIN (PN10)

(3)



加圧閉

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	FC200		1	
5	シートリング	(PFA)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	PFAライニング
2	弁 体	(PFA)		1	(芯金: SCS13)
1	本 体	FCD-S		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質		数量	備 考

型 式 847T-3K ダクタイル鉄鑄造品  
(重負荷仕様)  
 巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	門 永
	検 図	川 本
	設 計	松 原
日 付	2001. 7.31	
図面番号	A3-44821	
	改訂番号	
	B	