

*

口径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量 (kg)
															型式	90°開閉時間(秒) 50/60Hz	
11/2	40	45	35	80	61	132	150	100	100	102	43	85	53.8	80	NEL -0	25/20	5.7
2	50	56	43	90	68	6.0											
2 1/2	65	69	46	115	79	6.7											
3	80	84	46	126	86	6.8											

注記


(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	
DIN (PN10)	
BS4504 (PN10)	

(3)



m65	手動レバー	ステンレス鋼	1	
m60	電動操作機	ADC12	1	
12	シートリング	(FKM)	1	
		(SEP)		
		(NBR)		
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS 14	1	
1	本体			
品番	部品名称	JIS記号 材質	数量	備考

型式 700G-4I ^{*(3)} ダクタイル鋳鉄
 巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照査	上村
	検図	久木
	設計	杉本
日付	2003.11.11	
図面番号	A3-48459	
	改訂番号 C	