

口径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量
インチ	mm														型式	90°回転時間(分) 50/60Hz	(kg)
12	300	302	78	367	253	312	255	100	223	165	22.5	245.5	136	200	NEL-3	55/50	48.2


注記

(1) \*マーク : 仕様書参照

(2) \*

フランジ規格		フランジ規格	
JIS 5K		BS 4504 (PN10)	
JIS 10K		DIN (PN10)	
ASME Class 125/150			
JPI Class 150			

(3)



m60	電動操作機	ADC12 (FKM)	1	
12	シートリング	(SEP)	1	
		(EPDM)		
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	FCD450	1	ダクロ処理
		SCS14		
1	本 体	FCD450	1	

品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備 考
型式	700G-41	* (3)		ダクタイル鑄鉄
	巴式バタフライバルブ			(コントロールユニット付) (サーボユニット付)
巴バルブ株式会社		照 査	上 村	
		検 図	久 木	
		設 計	杉 本	
		日 付	2003.11.11	
図面番号	A3-48470	改訂番号		
		B		