

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量
インチ	mm														型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	(kg)
4	100	104	52	146	103	167	165	100	138	114	12	126	65	70	NEL-1	25/20	9.8
5	125	130	56	181	118	191	198	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2	25/20	16.6
6	150	153.5	56	211	135	202											18.2


注 記

- (1) \*マーク : 仕様書参照
- (2) \*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

- (3) \*



m60	電動操作機	ADC 12 (FKM)	1		
*	12	シートリング (SEP) (EPDM) (NBR)	1		
		弁 棒	SUS 420J2	1組	
		弁 体	FCD 450 (SCS 14)	1	22P処理 125mm,150mm
*	1	本 体	FCD 450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考

型 式 700G-4I <sup>\*(3)</sup> ダクタイル鑄鉄  
 巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	上 村
	検 図	久 木
	設 計	杉 本
日 付	2003.11.11	
改訂番号	B	
図面番号	A3-48460	