

□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	エアシリンダ		概略質量 (kg)
													型 式	容 量 (cc/st.)	
8	200	199	60	256	177	227	307	945	585	60	165	70	TG-10S	3590	73

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照願います。


(2)

*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
DIN (PN10)	
BS4504 (PN10)	

(3)



加 圧 閉

C35	サイレンサ	樹 脂		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	FC250		1	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体	FCD450	1	ダクロ処理
			SCS14		
1	本 体	FCD450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G-3K ^{* (3)} ダクタイル鋳鉄
 巴式バタフライバルブ (重負荷仕様)

巴バルブ株式会社	照 査	上 村
	検 図	鍋 島
	設 計	松 原
日 付	2004. 7. 27	
図面番号	A3-50219	
	改 訂 番 号	
	B	