



呼び径		d	L	D	d1	H	St	F	K	Q	概算質量 (Kg)
mm	inch										
50	2	61	56	90	39	159	8	59	28	0	1.8
65	2 1/2	74	56	114	49	167	8	72	28	6	2.5

接続フランジ規格	
JIS B2220 5K	
JIS B2220 10K	

注記 ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※	部品番号	部品名称	材質	数量	備考
※	27	Oリング	(FKM)	1	
			(NBR)		
			(EPDM)		
24	Oリング押さえ	SUS304	4		
23	皿ばね座金	SUS304	12		
22	ばね座金	SUS304	1		
21	六角ナット	SUS304	1		
20	スピンドル	SUS304	1		
16	グランドパッキン	(グラファイト繊維)	1		
15	パッキン押さえ	SUS304	1		
14	袋ナット	C3604BD	1		
13	ボンネット	SUS304	1		
12	ハンドル	SCS13	1		
11	バイパスシート	C3604BD	1		
※	10	Oリング	(FKM)	4	
			(NBR)		
			(EPDM)		
8	樹脂ワッシャ	(RPTFE)	4	ガラス入り	
7	六角ナット	SUS304	4		
※	6	ゴムシート	(FKM)	1	本体に焼き付け接着
			(NBR)		
			(EPDM)		
4	シャフトピン	SUS304	2		
※	3	スプリング	---	0	低トルク
			SUS304-WPB	1	高トルク
			SUS304-WPB	1	標準
2	プレート	SCS13	2		
1	本体	FC250	1	外形塗装仕上げ	

品番	部品名称	JIS記号	材質	数量	備考
型式	903L		ねずみ鋳鉄		2, 2 1/2インチ 50, 65 mm
デュアルプレートウエハー逆止め弁					

図面番号	A3-67349	照査	三原
		検図	河合
		設計	久日
		日付	2018.1.9
		改訂番号	