


呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
														型式	容量 リットル/St	
3	80	84	46	125	77	156	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.5
4	100	104	52	147	94	167										12.9
5	125	130	56	180	108	191	231	550	276	91	69	63	1.5	T380S	2.1	22.5
6	150	153.5	56	210	125	202										23.4
8	200	199	60	255	167	227	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	39.2

注 記 (1) ※印は選択項目です. 仕様書をご参照ください.

(2) ※ 接続フランジ規格

JIS5K
JIS10K
ASME B16.5 CLASS 125/150
JPI 150Lb

(3)



加 圧 開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考
		材 質			
型 式 700Z-7G		※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	3~8インチ 80~200mm	駆動部選定:標準
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	山口	
			検 図	久保	
			設 計	若手	
			日 付	2014. 5. 13	
図面番号	A3-63077		改 訂 番 号		