

(MODEL:125mm S=1/5)
樣式管理番号:WD33-95-023


$$\overline{\text{ACLT}}_J$$

* □ 径		* D														エア—シリンダ		概略質量 (kg)		
インチ	mm	d	L	JIS 16K 20K	ASME Class 150	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	型 式		容 量 (l/st.)	
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138								1	T35	0.2	3.8
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151	125	228	116	57	29	35				4.2	
3	80	82	46	138	134.6	138	138	86	156									T85	0.5	7.8
4	100	103	52	163	163	163	163	103	167	168	276	142	75	47	51					8.6
5	125	129	56	200	195	192	194	118	191								1.5	T200	1.1	14.2
6	150	152	56	235	220.4	218	224	135	202	203	346	176	79	57	51				15.8	
8	200	198	60	280	276.5	273	280	177	227	231	422	214	91	69	62.5			T380	2.1	26.3
10	250	251	68	353	336.8	328	340	216	280											
12	300	300	78	403	403	383	400	254	312	269	546	270	118	85	70		1	T750	4.6	53.2



- (1) *マーク：仕様書参照

(2)
*



	C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
	C24	エアシリンダ	A6063		1	
	16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
*	12	シートリング	(EPDM)		1	本体に焼き付け
			(NBR)			
	3	弁 棒	SUS420J2		1組	
	2	弁 体			1	
			SCS14			
	1	本 体	FCD 450		1	
	品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考
			材 質			

型 式 732P-7E * (2) ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴 バ ル ブ 株 式 会 社	照 査	上 村
	検 図	上 村
	設 計	松 原
	日 付	2012. 11. 29
図面番号	A3-60137	改 訂 番 号
		C