


| *<br>□ 径 |     | d   | L  | *<br>D            |                       |                            |                            | H1  | H2  | H3  | A     | P     | f1  | f2 | f3   | t1  | エア-シリンダ |                | 概略質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|----|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----|------|-----|---------|----------------|--------------|
| インチ      | mm  |     |    | JIS<br>16K<br>20K | ASME/JPI<br>Class 150 | DIN PN16<br>BS4504<br>PN16 | DIN PN25<br>BS4504<br>PN25 |     |     |     |       |       |     |    |      |     | 型 式     | 容 量<br>(l/st.) |              |
| 2        | 50  | 54  | 43 | 102               | 102                   | 102                        | 102                        | 68  | 138 | 168 | 363.5 | 182.5 | 75  | 47 | 51   | 1   | T85S    | 0.5            | 8.3          |
| 2 1/2    | 65  | 67  | 46 | 122               | 122                   | 122                        | 122                        | 79  | 151 | 203 | 448.5 | 225.5 | 79  | 57 | 51   |     | T200S   | 1.1            | 13.2         |
| 3        | 80  | 82  | 46 | 138               | 134.6                 | 138                        | 138                        | 86  | 156 |     |       |       |     |    |      |     | 13.9    |                |              |
| 4        | 100 | 103 | 52 | 163               | 163                   | 163                        | 163                        | 103 | 167 | 231 | 549.5 | 276   | 91  | 69 | 62.5 | 1.5 | T380S   | 2.1            | 22.9         |
| 5        | 125 | 129 | 56 | 200               | 195                   | 192                        | 194                        | 118 | 191 |     |       |       |     |    |      |     | 25.2    |                |              |
| 6        | 150 | 152 | 56 | 235               | 220.4                 | 218                        | 224                        | 135 | 202 | 269 | 722.5 | 359.5 | 118 | 85 | 70   |     | T750S   | 4.6            | 40.3         |

## 注 記

(1) \*マーク：仕様書参照

(2)  
\*

加 圧 開

|                 |            |                 |          |             |         |
|-----------------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|
| C35             | サイレンサ      | 樹 脂             |          | 1           |         |
| C25             | スピードコントローラ | アルミニウム          |          | 1           |         |
| C24             | エア-シリンダ    | A6063           |          | 1           |         |
| 16              | シートパッキン    | (ノン アスベスト)      |          | 1           |         |
| * 12            | シートリング     | (EPDM)<br>(NBR) |          | 1           | 本体に焼き付け |
| 3               | 弁 棒        | SUS420J2        |          | 1組          |         |
| 2               | 弁 体        | SCS14           |          | 1           |         |
| 1               | 本 体        | FCD 450         |          | 1           |         |
| 品番              | 部 品 名 称    | JIS記号<br>材      | 質        | 数量          | 備 考     |
| 型 式 732P-7G     |            | * (2) ダクティル鑄鉄   |          |             |         |
| 巴式バタフライバルブ      |            | (標準仕様)          |          |             |         |
| 巴 バ ル ブ 株 式 会 社 |            |                 | 照 査      | 上 村         |         |
|                 |            |                 | 検 図      | 上 村         |         |
|                 |            |                 | 設 計      | 松 原         |         |
|                 |            |                 | 日 付      | 2013. 3. 26 |         |
|                 |            |                 | 改 訂 番 号  |             |         |
| 図面番号            |            |                 | A3-60231 |             |         |
|                 |            |                 | A        |             |         |