


標準配布図



(SIZE : 100mm 80mm SCALE=1/3)
様式管理番号 : WD33-95-023B : OCT 30th 2025
A : MAR. 27th 2017
松原/大石/大石

図面来歴

注記

- (1) *マーク : 仕様書参照
 (2) *
 接続フランジ規格
 JIS 5K
 JIS 10K
 JIS 16K/20K
 ASME Class 125/150

口 径 インチ	mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギャボックス 型 式	概略質量 (kg)
2	50	60	43	21	97	74	125	29.5	26.5	36	46	165	100	2U-1	5.4
21/2	65	74	46	22	117	85	138	29.5	26.5	36	46	165	100	2U-1	6.5
3	80	89	46	21	127	95	147	34.5	26.5	44	53	173.5	160	2U-2	7.6
4	100	112	52	22	152	110	170	34.5	26.5	44	53	173.5	160	2U-2	8.6
5	125	137	56	24	183	139	185	41.5	26.5	67	75	198	200	2U-3	18
6	150	163	57	23	213	164	205	48	29.5	87.5	90	222.5	200	2U-4	28.5



* アクチュエータ取付方向
本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
 (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
 (6) 湾曲ガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
 (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10°C~80°C

g35	ワームギヤアクチュエータ	FC 200		1組		
25	ボンネット	FC 250		1		
24	断熱シート (ノンアスベスト)			1		
5	シートリング	SUS316				
3	弁 棒	SUS329J1		1		
2	弁 体	SUS420J2				
1	本 体	SCS 13A		1		
		FCD 450			1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考	
型 式 302Y-2U					* ⁽³⁾ 2~6インチ 50~150mm	

巴 バ ル ブ 株 式 会 社	照 査	門 水
	検 図	片 山
	設 計	合 田
	日 付	2000. 9. 5
図面番号	改 訂 番 号	
		B