


\*

| 口径    |    | d  | L  | D      |                  |                                |                            |                            |                            | H1  | H2 | H3 | E  | K  | F  | W   | 概算質量<br>(Kg) |
|-------|----|----|----|--------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--------------|
| インチ   | mm |    |    | JIS10K | JIS16K<br>JIS20K | ASME<br>Class 125<br>Class 150 | DIN PN10<br>BS4504<br>PN10 | DIN PN16<br>BS4504<br>PN16 | DIN PN25<br>BS4504<br>PN25 |     |    |    |    |    |    |     |              |
| 2     | 50 | 54 | 43 | 102    | 102              | 102                            | 102                        | 102                        | 68                         | 138 | 24 | 28 | 35 | 84 | 70 | 2.4 |              |
| 2 1/2 | 65 | 67 | 46 | 122    | 122              | 122                            | 122                        | 122                        | 79                         | 151 |    |    |    |    |    |     | 2.8          |

注記

(1) \*印: 仕様書参照

(2)



|     |                   |            |     |         |
|-----|-------------------|------------|-----|---------|
| G21 | ウォームギヤ<br>アクチュエータ | ADC12      | 1   | 焼付塗装    |
| 12  | シートリング            | (EPDM)     | 1   | 本体に焼き付け |
|     |                   | (NBR)      |     |         |
| 3   | 弁 棒               | SUS420J2   | 1組  |         |
| 2   | 弁 体               | SCS14      | 1   |         |
| 1   | 本 体               | FCD450     | 1   |         |
| 品番  | 部 品 名 称           | JIS記号<br>材 | 数 量 | 備 考     |

型 式 **731P-21** <sup>\*(2)</sup> 標準 (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄  
**巴式バタフライバルブ**

巴バルブ株式会社

照 査 図 中  
 検 図 田 中  
 設 計 佐 伯  
 日 付 '99.12.15

図面番号 **A3-41700**

改 訂 番 号  
**A**